



## Flachsteckhülsen teilisoliert PVC

Werkstoff:	Messing
Oberfläche:	galvanisch verzinkt
Isolation:	PVC
Temperatur:	-10°C - +75°C

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Abmessungen in mm			
			B	L	D	E
RSP 7500A2,8-0,5	0,20-0,50	gelb	2,8x0,5	16,0	2,8	8,0
RSP 7500B2,8-0,5	0,20-0,50	gelb	2,8x0,8	16,0	2,8	8,0
RSP 7500A2,8-1	0,25-1,65	rot	2,8x0,5	19,0	4,7	10,5
RSP 7500B2,8-1	0,25-1,65	rot	2,8x0,8	19,0	4,7	10,5
RSP 7500A4,8-1	0,25-1,65	rot	4,8x0,5	19,5	4,7	10,5
RSP 7500B4,8-1	0,25-1,65	rot	4,8x0,8	19,5	4,7	10,5
RSP 75005,2-1	0,25-1,65	rot	5,2x0,5	20,5	4,7	10,5
RSP 75006,3-1	0,25-1,65	rot	6,3x0,8	21,5	4,7	10,5
RSP 75008,0-1	0,25-1,65	rot	8,0x0,8	24,0	4,7	10,5
RSP 75009,4-1	0,25-1,65	rot	9,4x1,0	25,0	4,7	10,5
RSP 7501A2,8-2,5	1,04-2,63	blau	2,8x0,5	19,5	4,9	11,0
RSP 7501B2,8-2,5	1,04-2,63	blau	2,8x0,8	19,5	4,9	11,0
RSP 7501A4,8-2,5	1,04-2,63	blau	4,8x0,5	20,0	4,9	11,0
RSP 7501B4,8-2,5	1,04-2,63	blau	4,8x0,8	20,0	4,9	11,0
RSP 75015,2-2,5	1,04-2,63	blau	5,2x0,5	21,0	4,9	11,0
RSP 75016,3-2,5	1,04-2,63	blau	6,3x0,8	22,0	4,9	11,0
RSP 75018,0-2,5	1,04-2,63	blau	8,0x0,8	24,5	4,9	11,0
RSP 75019,4-2,5	1,04-2,63	blau	9,4x1,0	26,1	4,9	11,0
RSP 7502A2,8-6	2,63-6,64	gelb	2,8x0,5	23,0	6,5	14,0
RSP 7502B2,8-6	2,63-6,64	gelb	2,8x0,8	23,0	6,5	14,0
RSP 7502A4,8-6	2,63-6,64	gelb	4,8x0,5	23,0	6,5	14,0
RSP 7502B4,8-6	2,63-6,64	gelb	4,8x0,8	23,0	6,5	14,0
RSP 75026,3-6	2,63-6,64	gelb	6,3x0,8	23,0	6,5	14,0
RSP 75029,5-6	2,63-6,64	gelb	9,4x1,2	28,6	6,5	14,0



**Albert  
Schäfer  
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de