



Schrumpfschlauch-Boxen

Schrumpftemperatur 90°C
Gebrauchstemperatur bis 125°C
Längsschrumpfung ≤ 5%
Zertifikate UL, cRU, SONY Green Partner

Artikelnummer	Vor Schrumpfung		Nach Schrumpfung		Verpackung Meter pro Box
	Innen Ø	Wanddicke	Innen Ø	Wanddicke	
ASSB-1,2	1,50±0,2	0,18±0,08	≤0,60	0,36±0,006	15
ASSB-1,6	2,00±0,2	0,20±0,08	≤0,80	0,40±0,006	17
ASSB-2,4	2,50±0,2	0,20±0,08	≤1,00	0,42±0,008	15
ASSB-3,2	3,50±0,3	0,25±0,10	≤1,50	0,46±0,008	15
ASSB-4,8	4,80±0,3	0,25±0,10	≤2,25	0,50±0,10	12
ASSB-6,4	6,50±0,4	0,28±0,10	≤3,00	0,56±0,10	12
ASSB-9,5	9,50±0,5	0,30±0,10	≤4,50	0,60±0,10	8
ASSB-12,7	13,5±0,5	0,36±0,12	≤6,50	0,65±0,12	8
ASSB-16,0	16,5±0,5	0,36±0,12	≤8,00	0,65±0,12	6
ASSB-19,0	20,7±0,6	0,40±0,15	≤10,0	0,75±0,15	5
ASSB-25,4	25,7±0,7	0,40±0,15	≤12,5	0,90±0,15	3

In den folgenden Farben verfügbar*:

SW

GR

Wo

TR

BL

GE

RO

*Farbcode bitte hinter der Artikelnummer angeben, Beispiel: ASSB-1,2-BL



**Albert
Schäfer
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH
Forststraße 154
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0
Telefax: 0711 633037-29
eMail: verkauf@albert-schaefer.de