



## Stiftkabelschuhe lötfrei isoliert mit Nylon nach DIN 46231

Werkstoff: Cu-HCP galvanisch verzinkt

Isolation: PC / PA (\*)

| Artikelnummer | Leiterquer-<br>schnitt<br>in mm <sup>2</sup> | Kenn-<br>farbe | Abmessungen im mm |      |         |      |      |
|---------------|--|----------------|-------------------|------|---------|------|------|
|               |  |                | d1                | d4   | d3      | l1   | l2   |
| SY 5338-0,5   | 0,10-0,50                                    | gelb*          | 1                 | 2,2  | 1,2     | 18   | 9    |
| SY 5338-1     | 0,50-1,00                                    | rot            | 1,7               | 4    | 1,9     | 22,8 | 11   |
| SY 53381-2,5  | 1,50-2,50                                    | blau           | 2,3               | 4,5  | 1,9     | 22,8 | 11   |
| SY 53382-2,5  | 1,50-2,50                                    | blau           | 2,3               | 4,5  | 1,9     | 27   | 14   |
| SY 5338-6     | 4-6  | gelb           | 3,6               | 6,4  | 2,8     | 27   | 11   |
| SY 5338-10    | 10   | rot*           | 4,5               | 7,8  | 2,4x4,3 | 34   | 12   |
| SY 5338-16    | 16   | blau*          | 5,8               | 9,1  | 2,5x5,6 | 40,7 | 13,5 |
| SY 5338-25    | 25   | gelb*          | 7                 | 12,4 | 2,5x6,9 | 44   | 16   |
| SY 5338-35    | 35   | rot*           | 8,4               | 14   | 3,2x8,1 | 52,5 | 20   |



**Albert  
Schäfer  
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de