



## Aderendhülsen teilisoliert in Bandform DIN 46228 T 4

Aderendhülse mit Polyamid-Kunststoffhülse

Ausführung in Cu, galvanisch verzinkt (3 µm)

Wärmebeständig bis 105°C

### Crimpstar Spule

#### Farbreihe nach DIN 46228/4

Artikelnummer	Kennfarbe National CODE DIN	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	VE Stück	Abmessungen in mm				
				l1	l2	d1	d2	R
GLCS 0,5-8	weiß	0,50	4.000	14,00	8	1,0	2,6	3,6
GLCS 0,75-8	grau	0,75	4.000	14,00	8	1,2	2,8	3,6
GLCS 1,0-8	rot	1,00	3.500	14,00	8	1,4	3,0	4,2
GLCS 1,5-8	schwarz	1,50	3.000	14,00	8	1,7	3,5	4,2
GLCS 2,5-8	blau	2,50	2.500	14,00	8	2,2	4,2	5,0

### Crimpstar Spule

Artikelnummer	Kennfarbe National CODE A	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	VE Stück	Abmessungen in mm				
				l1	l2	d1	d2	R
GTCS 0,5-8	weiß	0,50	4.000	14,00	8	1,0	2,6	3,6
GTCS 0,75-8	blau	0,75	4.000	14,00	8	1,2	2,8	3,6
GTCS 1,0-8	rot	1,00	3.500	14,00	8	1,4	3,0	4,2
GTCS 1,5-8	schwarz	1,50	3.000	14,00	8	1,7	3,5	4,2
GTCS 2,5-8	grau	2,50	2.500	14,00	8	2,2	4,2	5,0

### Crimpstar Spule

Artikelnummer	Kennfarbe National CODE B	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	VE Stück	Abmessungen in mm				
				l1	l2	d1	d2	R
ZOCS 0,5-8	orange	0,50	4.000	14,00	8	1,0	2,6	3,6
ZOCS 0,75-8	weiß	0,75	4.000	14,00	8	1,2	2,8	3,6
ZOCS 1,0-8	gelb	1,00	3.500	14,00	8	1,4	3,0	4,2
ZOCS 1,5-8	rot	1,50	3.000	14,00	8	1,7	3,5	4,2
ZOCS 2,5-8	blau	2,50	2.500	14,00	8	2,2	4,2	5,0



Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de